

Serie S1-MD-RGB



Características

- Tira LED
- Fuente de luz: LED RGB multicolor 5 x 5 mm Tri-Chip
- Los cambios de color se realizan con el mando a distancia MDS y el receptor IRS-60
- Ancho de la tira: 12mm
- Longitud del rollo (carrete): 5m (150 LEDs) (30 LEDs / m)
- El rollo puede cortarse en segmentos de 10cm (3 LEDs / segmento)
- Potencia total de un rollo de 5m: 35W (7W / m)
- Duración: Más de 30.000 h
- Tira PCB flexible con cinta adhesiva de alta resistencia. Opciones adicionales: (1) Funda de silicona para protección contra polvo (IP40) ó (2) Funda de silicona con revestimiento de resina epoxi para protección contra agua (IP65).
- Alimentación: 12V DC (4 pines)
- Colores de luz variables
- Ángulo: 120º
- Temperatura de operación: $-4 < T < 45^{\circ}\text{C}$
- Uso interior (IP40) ó exterior (IP65)
- Garantía: 2 años

Códigos de pedido

Código	Longitud	Alimentación	Uso	Color
S1-MD-RGB	5m	12V DC	Interior	RGB
S1-MD-RGB-40	5m	12V DC	Interior	RGB
S1-MD-RGB-65	5m	12V DC	Interior/exterior	RGB